

DE | Bürstenmaschinen

TWINGO







TWINGO

HOUFEK



BÜRSTENMASCHINEN

TWINGO

BÜRSTENMASCHINE TWINGO



TECHNISCHE DATEN



TWINGO 300 BÜRSTENMASCHINE

		B	2 B	3 B	4 B	5 B	6 B
Max. Werkstückabmessungen (L x B)	mm	300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300
Vorschubbandgeschwindigkeit	m/min.	4,5 / 9	4,5 / 9	4,5 / 9	4,5 / 9	4,5 / 9	4,5 / 9
Motorleistung	kW	4	2 x 4	3 x 4	4 x 4	5 x 4	6 x 4
Durchmesser des Arbeitswerkzeuges	mm	120 – 300	120 – 300	120 – 300	120 – 300	120 – 300	120 – 300
Länge des Arbeitswerkzeuges	mm	300	600	300	600	300	600
Spindeldrehungen	U/min.	1140	1140	1140	1140	1140	1140
Maschinenabmessungen (L x B x H)	mm	1500 x 900 x 1750	1700 x 900 x 1750	2300 x 900 x 1750	2900 x 900 x 1750	3460 x 900 x 1750	4065 x 900 x 1750
Gewicht	kg	400	560	950	1130	2060	2200

TWINGO 600 BÜRSTENMASCHINE

		B	2 B	3 B	4 B	5 B	6 B
Max. Werkstückabmessungen (L x B)	mm	600 x 300	600 x 300	600 x 300	600 x 300	600 x 300	600 x 300
Vorschubbandgeschwindigkeit	m/min.	4,5 / 9	4,5 / 9	4,5 / 9	4,5 / 9	4,5 / 9	4,5 / 9
Motorleistung	kW	4	2 x 4	3 x 4	4 x 4	5 x 4	6 x 4
Durchmesser des Arbeitswerkzeuges	mm	120 – 300	120 – 300	120 – 300	120 – 300	120 – 300	120 – 300
Länge des Arbeitswerkzeuges	mm	300	600	300	600	300	600
Spindeldrehungen	U/min.	1140	1140	1140	1140	1140	1140
Maschinenabmessungen (L x B x H)	mm	1500 x 1200 x 1750	1700 x 1200 x 1750	2300 x 1200 x 1750	2900 x 1200 x 1750	3460 x 1200 x 1750	4065 x 1200 x 1750
Gewicht	kg	500	840	1300	1800	2500	2640

STANDARD- UND OPTIONALE ASSTATTUNG

IOI AUTOMATISCHE VORSCHUBBANDZENTRIERUNG



IOI SEITLICHE BÜRSTEINHEIT - HORIZONTAL UND VERTIKAL VERSTELLBAR



IOI OZILLATION FÜR EINE BÜRSTEINHEIT MIT DER MÖGLICHKEIT DES AUSSCHALTENS



IOI TISCHVERLÄNGERUNG



IOI BÜRSTENSCHUTZABDECKUNG



Standardausstattung

- Drehdurchmesser des Werkzeuges 120 - 300 mm, Arbeitslänge 300, 600 mm
- Unabhängige Höheneinstellung der Arbeitseinheiten
- Spannweite Ø 40 mm
- Zwei gummierte Andruckrollen auf die Arbeitseinheit, höhenverstellbar
- Elektrischer Hub der Schleifeinheit/en + Skala mit Aggregathöhenanzeige
- Bürstenschutzabdeckung
- Automatischer Stern-/Dreieckanlauf des Motors
- Zwei Vorschubbandgeschwindigkeiten 4,5/9 m/min
- Maschine in nicht mit dem Werkzeug ausgestattet
- Maschine nach CE Strom- und Sicherheitsnormen gebaut

Optionale Ausstattung

- Motor 7,5 HP (5,5 kW)
- Motor 10 HP (7,5 kW) (für Breite 600 mm)
- Frequenzwandler der Vorschubbandgeschwindigkeit 3 - 15 m/min
- Frequenzwandler des Hauptmotors 180-1000 U
- Frequenzwandler des Motors für die Seiteneinheiten
- Oszillation für eine Bürsteinheit mit der Möglichkeit des Ausschaltens
- Amperemeter zum Strommessen der Motoren
- Elektronische Abmessung der Position mit Digitalanzeige für eine Arbeitseinheit
- Rücklauf des Hauptmotors
- Seitliche Bürsteinheit - horizontal und vertikal verstellbar
- Automatische Vorschubbandzentrierung
- Einlauftischverlängerung 500 mm
- Auslauftischverlängerung 500 mm
- Bürstenschutzabdeckungen
- Vakuumschüssel
- Vakuumpumpe mit Lärmschutz